



Armoires chimiques gammes C et CK

Les fiables

votre risque chimique tenu en échec

Pour un stockage sécurisé de produits chimiques sur le lieu de travail conformément à la législation.

Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables !

Remarques : Toutes les infos pour utiliser votre armoire conformément à la réglementation sont à partir de la page 78 !



C.197.120/31000
armoire avec 3 **étagères** et 1 bac de rétention au sol - L x P x H (mm) : env. 1200 x 500 x 1970
Poids (kg) : env. 80



C.197.60/31000
armoire avec 3 **étagères** et 1 bac de rétention au sol - L x P x H (mm) : env. 600 x 500 x 1970
Poids (kg) : env. 50



C.60.110/11000
armoire sous paillasse avec 1 **étagère** et 1 bac de rétention au sol.
L x P x H (mm) : env. 1100 x 500 x 600
Poids (kg) : env. 40



CK.197.120-V
armoire avec 3 **étagères**, 1 bac de rétention au sol et 1 ventilateur intégré.
L x P x H (mm) : env. 1200 x 520 x 1970
Poids (kg) : env. 130



CK.197.90-VS
armoire à 2 portes vitrées coulissantes avec 3 **étagères**, 1 bac de rétention au sol et 1 ventilateur intégré.
L x P x H (mm) : env. 900 x 520 x 1970
Poids (kg) : env. 110



CK.197.60
armoire avec 3 **étagères** et 1 bac de rétention au sol (ventilateur intégré en option).
L x P x H (mm) : env. 600 x 520 x 1970
Poids (kg) : env. 80



Armoires chimiques *portes battantes à étagères*

Armoires pour un stockage sécurisé de produits chimiques sur le lieu de travail conforme à la législation. Idéal pour les produits chimiques, poisons et autres produits nocifs à tenir sous clé.

Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables !

Vos avantages, leurs points forts :



Ventilation naturelle ou mécanique

Les ouïes d'aération sur le bas des portes et le raccord de ventilation sur le toit permettent, soit une ventilation naturelle de l'armoire, soit une ventilation forcée de celle-ci par la connexion d'une ventilation mécanique



RAL 7035



Bac de rétention amovible au sol

pour une récupération efficace de fuites éventuelles



Portes battantes à démontage express

Angle d'ouverture des portes offrant une vision complète de l'intérieur de l'armoire. Maintien de porte intégré évitant que les portes ne s'ouvrent au-delà de 110°. Système de démontage rapide des portes grâce à une fixation par crochet à ressort



Etagères réglables

en hauteur sans outils pour une optimisation de l'espace de rangement en fonction de la taille des récipients



Box de sécurité (option)

avec serrure de sécurité fermant à clé pour éviter tout accès illicite. Idéal pour le stockage séparé des poisons



Ventilation d'extraction intégrée (option)

pour une ventilation en continue de l'armoire empêchant ainsi une stagnation des vapeurs toxiques dans l'armoire, nocives pour les utilisateurs